

メッシュシート

防炎性能認定品



商品規格

サイズ (m)	ハトメピッチ		入数	色
	ピッチ	数		
1.8×3.4	425P	24	10 枚	緑・グレー
1.8×3.6	450P	24	10 枚	緑・グレー
0.6×5.1	300P	38	10 枚	グレー・黒
0.9×5.1	300P	40	10 枚	グレー・黒
1.2×5.1	300P	42	10 枚	グレー・黒
1.5×5.1	300P	44	10 枚	グレー・黒
1.8×5.1	300P	46	10 枚	グレー・黒
1.8×5.1	425P	32	10 枚	緑
0.6×5.4	450P	28	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
0.9×5.4	450P	28	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
1.2×5.4	450P	32	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
1.5×5.4	450P	34	10 枚	グレー・黒・白
1.8×5.4	450P	48	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
3.6×5.4	450P	40	5 枚	緑・グレー
0.6×6.3	450P	32	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
0.9×6.3	450P	32	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
1.2×6.3	450P	36	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
1.5×6.3	450P	38	10 枚	グレー・黒
1.8×6.3	450P	36	10 枚	緑・グレー・黒・青・白
0.6×7.2	450P	36	10 枚	グレー・黒・青
0.9×7.2	450P	36	10 枚	グレー・黒・青
1.2×7.2	450P	40	10 枚	グレー・黒・青
1.5×7.2	450P	42	10 枚	グレー・黒・青
1.8×7.2	450P	40	10 枚	グレー・黒・青

ハトメの材質：アルミ

目合：約1mm 目

用途

足場作業中に材料や工具など落下するのを防止したり、洗浄時の水や塗装時の塗料が現場以外に飛散するのを防止します。足場の危険性を軽減したり、落下物の防止、周囲の住宅や道路に迷惑をかけないようにするための、重要な安全策です。

特長

通気性が良く風圧による支柱への負担を軽減します。消防法で定められた防炎性能認定品です。
※名入れ対応も可能です。担当窓口までご相談ください。

土木資材
止水資材
足場仮設
シート類
養生資材
塗装資材
テープ類
内装資材
基礎鉄筋
型枠資材
保安資材
現場用品
清掃用品
物流荷役
緑化資材

防音シート



用途

解体工事、建設工事等の壁面養生など

商品規格

厚さ (m/m)	サイズ	ハトメピッチ	ハトメ数	入数(枚)
1.0mm	0.6m × 3.4m	H 300P X W 300P	48	2
	0.9m × 3.4m		50	2
	1.2m × 3.4m		52	2
	1.5m × 3.4m		54	2
	1.8m × 3.4m		56	2
	1.8m × 5.1m		78	2
0.4mm	0.6m × 3.4m	H 300P X W 300P	48	5
	0.9m × 3.4m		50	5
	1.2m × 3.4m		52	5
	1.5m × 3.4m		54	5
	1.8m × 3.4m		56	5
	0.6m × 5.4m		72	5
	0.9m × 5.4m		74	5
	1.2m × 5.4m		76	5
	1.8m × 5.4m		80	5

特長

厚手タイプは高強度で破れにくく耐久性にも優れています。
軽量タイプは厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果がります。

サウンドシャッター®

平岡織染株式会社



防炎性能認定品

用途

建築工事現場・解体工事現場・工場内遮音材・工場出入口
間仕切りなど

特長

- 遮音性：1000Hzの周波数帯域で12.3dB(KN-800)～22.4dB(KN-3000)の遮音効果があります。
- 耐久性：高強度ポリエステル繊維で製織した基布に特殊配合樹脂をラミネートしております。
- 採光性：透光率50%以上を確保し作業現場の安全性に寄与します。

商品規格

製品名	基布	コーティング樹脂	厚さ (mm)	色	
KN-1000	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	1.0	ライトグリーン・アイスグレー	仮設工業会認定品
KN-1100 採光	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	1.2	透明 (透光率：52.5%)	仮設工業会認定品
KN-2000	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	1.4	ライトグリーン・オフホワイト	
KN-3000	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	2.0	ライトグリーン	
KN-800	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	0.7	アイスグレー	仮設工業会認定品
KN-800 採光	ポリエステル100%	ポリ塩化ビニル	0.8	透明 (透光率：56%)	仮設工業会認定品

* 仮設工業会認定品とは、防音シートについて規定されている構成部品・規格に適合し、設定工場にて製造され認定試験に合格したものです。
サウンドシャッター® KN-800・KN-1000・KN-1100は構成部品防音シートとして認定基準に合格しています。

白防災シート



PE 防災シート

萩原工業株式会社



【物性値】 防火性(消音法)：合格

引張強度 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強度 (N)	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)
H645XW639	H16XW16	H230×W205	188	0.30

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

- シート本体：ポリエチレン
- ハトメ：アルミニウム(刻印有り)
- 周囲ロープ：ポリプロピレン

スパッタシート



用途 耐熱シート、防災シート、耐薬品シート、電気の絶縁シート、建築シート、溶接火花受けシート、断熱シート、断熱絶縁カーテンなどに

防火性能認定品

商品規格

サイズ	ハトメピッチ (ハトメ数)		入数
1.8m×1.8m	450	(16)	10 枚
1.8m×3.4m	450/425	(24)	10 枚
1.8m×3.6m	450	(24)	10 枚
1.8m×5.1m	300	(46)	10 枚
1.8m×5.1m	450/425	(24)	10 枚
1.8m×5.4m	450	(32)	10 枚
2.7m×3.6m	450	(28)	10 枚
3.6m×3.6m	450	(32)	7 枚
3.6m×5.4m	450	(40)	5 枚
5.4m×5.4m	450	(48)	3 枚
5.4m×7.2m	450	(56)	2 枚
7.2m×7.2m	450	(64)	2 枚
7.2m×9.0m	450	(72)	2 枚
10m×10m	500	(80)	1 枚

サイズ		入数
0.93m×50m	ロール品	1 本
1.8m×50m	ロール品	1 本

用途

建設工事現場の壁面養生や床面養生や野積みカバーとして

メーカー HP

防火性能認定品



商品規格

規格 (m)	実寸法 (約m)	入数 (枚)	継ぎ目	ハトメピッチ (約cm)
1.8×3.4	1.8×3.4	10	無し	30
1.8×3.6	1.8×3.6	10	無し	45
1.8×5.1	1.8×5.1	10	無し	30
1.8×5.4	1.8×5.4	10	無し	45
3.6×5.4	3.6×5.4	5	無し	45
5.4×5.4	5.4×5.4	3	有り	45
5.4×7.2	5.4×7.2	2	有り	45
10×10	10×10	1	有り	50

用途

・ 建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど

特長

・ 当社塩ビ防災シートに比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防災シートです。
・ 防災物品であると共に、焼却時におけるダイオキシン類が発生しにくいタイプです。

商品規格

品番	厚さ (mm)	サイズ
1 号	0.8	920mm×930mm
2 号	0.8	920mm×1920mm
4 号	0.8	1840mm×1920mm
6 号	0.8	1840mm×2920mm
ロール	0.8	0.98m×30m

材質： ガラス繊維 連続使用 300℃以下 JIS A 1323 A 種合格品

特長

基塗料の飛散を防ぎ、作業に適した通気性を現場に与えます。
軽量で柔軟性があるため張りやすく、取り扱いが容易です。